

产品认证证书
产品碳足迹认证

CQC25714484122

2025 08 27
2028 08 26

下 1

下 1

下 1

MNS2.0 :InA=5000A,Icw=100kA; :Ing=4000A,Icw=86kA;
:Ing=2000A,Icw=86kA;Un=400V,Ui=1000V()/800V(
)50Hz;IP42 IP41 P40 IP32 IP31 IP30, 1

ISO 14067:2018;T/JSQA 186-2024;GB/T 24067-2024

+ +

2024 1 1 -2024 12 31

MNS2.0 (InA=5000A,Icw=100kA)

1

12322.22
()

CQC56-461264-2024

www.cnca.gov.cn





产品认证证书



CQC25714484122

1

1



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品碳足迹量化报告

申请编号: V2025CQC714102-1373141

申请单位: 中天电气技术有限公司

产品名称: 低压成套开关设备

MNS2.0

主母线: $I_n=5000A$, $I_{cw}=100kA$;

馈电柜配电母线: $I_{ng}=4000A$, $I_{cw}=86kA$;

型号规格:

控制柜配电母线: $I_{ng}=2000A$, $I_{cw}=50kA$;

$U_n=400V$, $U_i=1000V$ (进线柜、馈电柜)/ $800V$ (控制柜); $50Hz$; $IP44$, $IP40$, $IP32$, $IP31$, $IP30$, 户内型
(含进线柜、控制柜、馈电柜各1台),

评级机构: 中国质量认证中心有限公司南京分公司

日期: 2025年8月27日



一、基本信息

1. 评审依据

T/JSQA 186-2024 《产品碳足迹量化方法 低压成套开关设备》

GB/T 24067-2024 《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》

ISO 14067:2018 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 (Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification)

2. 企业信息

公司名称: 中天电气技术有限公司

公司注册地址: 江苏省南通市如东县河口镇中天路1号

生产者名称: 中天电气技术有限公司

生产者注册地址: 江苏省南通市如东县河口镇中天路1号

生产企业名称: 中天电气技术有限公司

生产企业实际地址: 江苏省南通市如东县河口镇中天路1号

3. 产品信息

产品名称: 低压成套开关设备

型号规格: MNS2.0,

技术参数:

主母线: $I_{nA}=5000A$, $I_{cw}=100kA$,

馈电柜配电母线: $I_{ng}=4000A$, $I_{cw}=86kA$;

控制柜配电母线: $I_{ng}=2000A$, $I_{cw}=86kA$;

$U_n=400V$, $U_i=1000V$ (进线柜、馈电柜)/ $800V$ (控制柜); $550Hz$; $1P42$; $1P41$; $1P40$; $1P37$; $1P31$;


P30, 户内型(含进线柜、控制柜、馈电柜各 1 台)

产品图片: 见图1

工艺流程: 见图2




图1 产品图片







控制柜



控制柜




馈电柜



馈电柜



图 2 工艺流程图



二、目的和范围

1. GEP量化目的

本公司通过量化每套型号为 MNS2.0 (InA=5000A, InW=1000A) 的低压成套开关设备各进线柜和控制柜、馈电柜各1台 产品生命周期内温室气体排放量和消除量, 计算该产品对全球变暖的潜在影响, 了解申证产品在生命周期内各阶段的碳排放情况, 作为实施可行措施减排的判断依据, 助力本公司强化低碳管理、节约生产成本, 并提升品牌价值; 同时也是本公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策、履行社会责任的体现。

需要时, 本公司可定向披露在披露该证产品碳足迹量化数据, 以协助客户了解碳足迹决定对温室气体排放产生的影响。

2. 功能单位(或声明单位)

本次申请产品以每套型号为 MNS2.0 (InA=5000A, InW=1000A) 的低压成套开关设备 各进线柜控制柜、馈电柜各1台为功能单位(或声明单位)。

3. 系统边界

本次申请认证产品生命周期从原材料获取、运输、零部件制造、成品组装、成品到产品离开工厂前的所有单元过程(“从摇篮到大门”), 产品的分销、使用和使用后废弃物回收处理均在认证产品的系统边界内。

本次申请认证产品生命周期阶段包括:

- ☒ 原材料获取阶段
- ☒ 制造阶段
- ☐ 分销阶段
- ☐ 使用阶段
- ☐ 生命末期阶段

据此建立生命周期系统边界图, 如图3:




图3 产品生命周期系统边界图

4. 数据统计时段

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

5. 温室气体范围

依据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 第一工作组第六次评估报告“自然科学基础” (The Physical Science Basis) (2022) 中给出的各类温室气体, 本次评审所识别的温室气体为 CO2, 其余 CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3 等不涉及。

6. 取舍原则

- 产品碳足迹量化应包括申请认证产品系统的所有单元过程, 应遵循:
- a、原料的所有输入均应列出;
 - b、能源的所有输入均应列出;
 - c、大气、水体的各种排放均应列出;
 - d、固体废弃物排放应列出, 小于固体废弃物排放总量 1% 的固体废弃物可忽略;
 - e、辅助材料消耗量小于原料总消耗 0.1% 的项目输入可忽略;
 - f、产品生产、使用过程中产生的温室气体排放可忽略;
 - g、消费者往返零售点的交通产生的温室气体排放可忽略;
 - h、员工通勤产生的温室气体排放可忽略;
 - i、任何单一温室气体排放源排放量小于中证产品温室气体总排放比例值, 且小于 1%, 且不计不得超过 5%;
 - j、个别物质流或能量流对某一单元过程确定无实质贡献时, 可予以排除。
- 上述准则对 0.1% 以下排放量, 且小于 1% 的排放量, 且不计不得超过 5%。

表1 每套低压成套设备原材料占比一览表

材料/零部件名称	占比	备注
进线柜		
框架断路器	3.5781%	
多功能仪表	0.0100%	
低压电流互感器	0.0202%	
断路器附件	0.0010%	
断路器附件	0.0012%	



材料/零部件名称	占比	备注
断路器附件	0.0036%	
断路器附件	0.0094%	
断路器附件	0.0067%	
断路器附件	0.0123%	
断路器附件	0.0034%	
浪涌保护器	0.0188%	
后备保护器	0.0119%	
温湿度控制器	0.0053%	
万能转换开关	0.0021%	
继电器	0.0011%	
继电器附件	0.0001%	
继电器附件	0.0000%	
非带灯按钮	0.0013%	
非带灯按钮	0.0012%	
信号灯	0.0006%	
信号灯	0.0006%	
信号灯	0.0006%	
继电器	0.0019%	
铭牌	0.0005%	
电柜锁	0.0059%	
电柜锁	0.0019%	
电柜锁	0.0149%	
拉手	0.0012%	
二代抽屉附件	0.0014%	
二代抽屉附件	0.0078%	
不干胶标签	0.0003%	
平头六角铆螺母	0.0003%	
铰链	0.0014%	
橡皮护圈	0.0002%	
轴流风机	0.1019%	
母线框	0.0711%	
镀锌钢板	14.6444%	
冷板	2.8341%	
铝板	0.4131%	
铜排	11.6476%	
控制柜		
框架断路器	7.1562%	
多功能仪表	0.0100%	
低压电流互感器	0.1555%	
断路器附件	0.0020%	
断路器附件	0.0024%	
断路器附件	0.0072%	
断路器附件	0.0188%	
断路器附件	0.0101%	
断路器附件	0.0247%	
浪涌保护器	0.0188%	



材料/零部件名称	占比	备注
后备保护器	0.0119%	
温度控制器	0.0053%	
万能转换开关	0.0038%	
继电器	0.0011%	
继电器附件	0.0001%	
继电器附件	0.0000%	
非带灯按钮	0.0026%	
非带灯按钮	0.0026%	
信号灯	0.0012%	
信号灯	0.0012%	
信号灯	0.0013%	
接触器	0.0167%	
接触器附件	0.0002%	
微型断路器	0.0228%	
双电源控制器	0.0210%	
断路器附件	0.0209%	
断路器附件	0.0111%	
断路器附件	0.0725%	
铭牌	0.0005%	
电柜锁	0.0020%	
电柜锁	0.0019%	
电柜锁	0.0224%	
拉手	0.0012%	
二代抽屉附件	0.0014%	
二代抽屉附件	0.0078%	
不干胶标签	0.0007%	
平头六角铜螺母	0.0003%	
铰链	0.0014%	
橡皮护圈	0.0295%	
橡皮护圈	0.0002%	
轴流风机	0.1019%	
母线框	0.2134%	
敷铝锌板	6.9070%	
冷板	3.8533%	
铝板	0.0839%	
铜排	21.5781%	
馈电柜		
框架断路器	1.3944%	
框架断路器	1.4410%	
低压电流互感器	0.0319%	
低压电流互感器	0.0710%	
多功能仪表	0.0200%	
断路器附件	0.0010%	
断路器附件	0.0010%	
断路器附件	0.0072%	
断路器附件	0.0178%	



材料/零部件名称	占比	备注
非带灯按钮	0.0026%	
非带灯按钮	0.0026%	
信号灯	0.0012%	
信号灯	0.0012%	
信号灯	0.0013%	
温湿度控制器	0.0053%	
电柜锁	0.0118%	
电柜锁	0.0037%	
拉手	0.0006%	
二代抽屉附件	0.0007%	
二代抽屉附件	0.0078%	
不干胶标签	0.0007%	
平头六角铆螺母	0.0003%	
插销	0.0032%	
铰链	0.0012%	
橡皮护圈	0.0184%	
橡皮护圈	0.0002%	
轴流风机	0.1019%	
母线框	0.0711%	
敷铝锌板	4.3784%	
冷板	2.0413%	
铜排	7.9848%	
托盘	0.6840%	
框架断路器	1.3944%	
框架断路器	1.4470%	
低压电流互感器	0.0319%	
低压电流互感器	0.0770%	
多功能仪表	0.0200%	
断路器附件	0.0010%	
断路器附件	0.0010%	
断路器附件	0.0072%	
断路器附件	0.0178%	
非带灯按钮	0.0026%	
非带灯按钮	0.0026%	
信号灯	0.0012%	
信号灯	0.0012%	
信号灯	0.0013%	
温湿度控制器	0.0053%	
铭牌	0.0005%	
电柜锁	0.0118%	
电柜锁	0.0037%	
拉手	0.0006%	
二代抽屉附件	0.0007%	
二代抽屉附件	0.0078%	
不干胶标签	0.0007%	



材料/零部件名称	占比	备注
平头六角螺栓	0.0003%	
插销	0.0032%	
铰链	0.0012%	
橡皮护圈	0.0184%	
橡皮护圈	0.0002%	
轴流风机	0.1019%	
母线框	0.0711%	
敷铝锌板	4.3784%	
冷板	2.0413%	
铜排	7.9848%	

表2 固体废弃物占比一览表

原材料名称	重量/kg	认证产品占比/%
废漆	46880	0.188
废金属	550070	0.188
合计	596950	

三、清单分析

1. 数据及来源

申请认证产品生命周期各阶段数据及来源分别如下：

- 原材料获取阶段：见表1“每台低压成套开关设备原材料占比一览表”
- 制造阶段：见“表2 固体废弃物占比一览表”以及能源发票
- 分销阶段：不涉及
- 使用阶段：不涉及
- 生命末期阶段：不涉及

2. 排放因子选取

本次申请认证产品选取了具有时间、地理和技术代表性的温室气体排放因子，详见附件X。

【温室气体排放因子选用的优先次序为：】

- 测量或质量平衡获得的排放因子；
- 企业自行测试获得的排放因子；
- 区域排放因子；
- 国家排放因子；
- 国际排放因子。



3. 分配原则与程序

a、分配原则

本公司专业生产输配电产品，生产过程无副产品或其他类别产品产出情况：输配电产品因客户需求差异导致型号规格众多，制造阶段投入的能源、材料及废气、废水、固体废弃物暂无法按产品型号规格分开记录统计，本次认证产品满足核算化相关数据按照产品产量（重量单位，重量/长度）占比进行分配：

统计期中证产品产量占比 = 统计期中证产品产量 / 统计期全部产品产量

其中：产品产量均按产品重量进行统计，单位：kg。

b、分配程序

——统计中证产品产量，单位：kg；

——统计全部产品产量，单位：kg；

——计算中证产品产量占比，单位：%；

——分别计算中证产品能源、材料、三废排放的消耗量：

统计期中证产品消耗量 = 统计期公司总消耗量 x 中证产品产量占比

c、分配情况

本次申请认证产品基于功能单位的能源、材料、三废排放计算按重量分配。

四、影响评价

1. 全球变暖潜势

本次评审仅针对一个单一影响类别，即气候变化，不包括对产品生命周期产生的其他方面环境潜在影响的评价，也不包括对产品生命周期可能产生的社会和经济影响的评价。政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的 100 年全球变暖潜势（GWP）见表 3。

表 3 温室气体全球增温潜势值

工业名称或常用名	化学表达式	全球增温潜势(GWP)
二氧化碳	CO ₂	1
甲烷	CH ₄	27.9
氧化亚氮	N ₂ O	273
六氟化硫	SF ₆	25200
三氟化氮	NF ₃	17,400
氢氟碳化物 (HFCs)		
HFC-23	CHF ₃	14800
HFC-32	CH ₂ F ₂	771
HFC-41	CH ₃ F	135
HFC-125	C ₂ HF ₅	3740
HFC-134	CHF ₂ CHF ₂	1260
HFC-134a	C ₂ H ₂ F ₄	1530
HFC-143	CH ₂ FCHF ₂	364
HFC-143a	CH ₃ CF ₃	5810



工业名称或常用名	化学表达式	全球增温潜势(GWP)
HFC-152a	$C_2H_4F_2$	164
HFC-227ea	C_3HF_7	3600
HFC-236fa	$C_3H_2F_6$	8690
全氟碳化物 (PFCs)		
全氟甲烷(四氟甲烷)	CF_4	7380
全氟乙烷(六氟乙烷)	C_2F_6	12400
全氟丙烷	C_3F_8	9290
全氟丁烷	C_4F_{10}	10000
全氟环丁烷	C_4F_8	10200
全氟戊烷	C_5F_{12}	9220
全氟己烷	C_6F_{14}	8620

注：部分温室气体的全球变暖潜势来源于气候变化专门委员会(IPCC)《气候变化报告2021：自然科学基础 第一工作组对政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的综合报告》。

2. 产品碳足迹计算：

公式1: $Ex = \sum (AD_i \times EF_i \times GWP_i)$

式中：

Ex —— 各阶段温室气体排放量(正值)与清除量(负值)，单位为千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)。

AD_i —— 第 i 种活动的温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定；

EF_i —— 第 i 种活动对应的温室气体排放因子，单位与温室气体活动数据的单位相匹配；

GWP_i —— 第 i 种活动对应的全球变暖潜势值 (GWP)，按照附录 C 的规定进行取值。

公式2: $CFP = E1 + E2 + E3 + E4 + E5$

式中：

CFP —— 生命周期产品碳足迹，单位为每个功能单位的千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)；

$E1$ —— 原辅材料提取加工阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)；

$E2$ —— 产品制造阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)；

$E3$ —— 产品分销阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)；

$E4$ —— 产品使用阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)；

$E5$ —— 产品生命周期阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量 ($kgCO_2e$)。

3. 产品碳足迹计算结果：

本次申请认证产品碳足迹计算结果： $12322.22 kgCO_2e/功能单位$

四、结果解释

1. 结果说明



每套型号为 MNS2.0(I_nA=5000A, I_cW=100KA)的低压成套开关设备,含进线柜、控制柜、馈电柜各1台,涵盖从原材料获取到产品离开生产组织(“从摇篮到大门”)的全部单元过程,各生产周期阶段的温室气体排放情况如附表4和图4所示。

表4 生命周期各阶段碳足迹百分比

生命周期阶段	碳足迹 (kgCO ₂ e/功能单位)	占比(%)
原材料获取	12201.46	99.02
制造	120.76	0.98
分销	-	-
使用	-	-
生命末期	-	-




图4 生命周期各阶段产品碳足迹分布图

2. 数据质量检查 (参见GB/T 24044附录B)

本次认证认证产品碳足迹不确定性分析结果见附表5。

——完整性检查：本次申请认证产品碳足迹相关的统计数据所覆盖的范围已获取完整，无遗漏。

表5 不确定性分析

过程单元	检查方案	是否完整	要求的措施
原材料获取	称重核对BOM准确性	是	
原材料运输	更换统计人重新估算	未知	重新计算
能源使用	表计与发票核对	否	检查电表



废气、废水	用检查单现场核对	无	
固体废弃物	用检查单现场核对	未知	
厂内运输	表计与发票核对	未知	

——敏感性检查：通过经敏感性分析确定假设、方法和数据的变化对结果的影响，未发现对中证产品碳足迹量化结果存在显著影响的因素；

——一致性检查：方法和数据与中证产品碳足迹量化目的和范围的要求一致，量化过程运用了一致的标准、时间界限、分配原则、系统边界；

检查项目	方案A	方案B	比较
数据来源	文献资料	原始数据	一致
数据精确性	良好	弱	不一致
数据年限	2年	3年	不一致
技术覆盖面	现有技术	试点工厂	不一致
时间跨度	最近	现在	一致
地域广度	欧洲	中国	不一致

——其他检查

3. 情景假设

本次认证产品不涉及产品分销、使用和生命末期阶段情景假设。

4. 局限性说明

a、系统边界为“从摇篮到大门”，不包含产品分销、使用和生命末期阶段CFP量化结果；

b、产品生产、使用等过程中人员产生的温室气体排放未计入；

c、员工通勤产生的温室气体排放未计入；

d、消费者往返零售点的交通产生的温室气体排放未计入；

e、固体废弃物排放量小于固体废弃物排放总量1%，无实质性贡献，予以排除；

f、辅助材料质量小于原料总消耗0.1%，无实质性贡献，予以排除；

g、如：某单元过程的碳足迹占所研究产品碳足迹比例小于1%，无实质性贡献，予以排除；

h、某温室气体排放源排放量小于中证产品温室气体总排放估测值1%，某2温室气体排放源排放量小于中证产品温室气体总排放估测值1%，某3温室气体排放源排放量小于中证产品温室气体总排放估测值1%，且累计未超过5%，予以舍去；



貢獻，予以轉達：

(1) 优化能源结构。优化能源结构是实现碳减排的关键所在。具体来说，可以构建以零碳电力为主能源结构，大力发展光伏等可再生能源发电，同时加强储能设施建设，以保障电网平衡和可再生能源的稳定供应，提升终端用能的清洁化、低碳化水平。

(3) 优化产品设计: 在产品设计阶段就考虑节能环保的设计理念, 通过减少产品能耗和使用寿命, 减少产品对环境的影响。

(5) 开展回收再利用：在产品使用后，开展回收再利用，减少资源消耗和环境污染。

6. 附加信息: /